

PU1002C5

PROTECCIÓN CONTRA CORTES					EXTREMA	EPP LÍNEA PU			
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
PU1002C5	13	JERSEY	Fibra técnica HPPE®	Poliuretano	Tejido elastizado	Gris Bañado Gris	8 9 10	24cm 25cm 26cm	120 pares

Guante G13 de fibra técnica HPPE, resistente corte nivel 5 baño poliuretano gris. Acabado liso.

IRAM 3607



4542C IRAM

- Corte por TDM
- Perforación
- Rasgado
- Corte
- Abrasión

* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

IRAM 3608

Destierzo: 5
Inocuidad: Cumple
Presencia de Cromo: No aplica
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



CARACTERÍSTICAS

- Guante realizado en una sola pieza tejida. Sin costura. Muy buena adaptación a la mano del usuario, otorgándole confort y seguridad.
- Tejido en JERSEY, el PU1002C5 posee una textura suave y ligera, ergonómicamente amigable y flexible que ayuda a minimizar la restricción de movimientos.
- Al ofrecer máximo confort y una sujeción firme, es la elección más versátil para una productividad y seguridad óptimas. Presenta un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente a los cortes por deslizamiento, resultando a la vez muy cómodo.
- La formulación del PU mejora también la resistencia a la abrasión de la superficie de trabajo de los guantes.
- El PU1002C5 se encuentra parcialmente recubierto (dorso ventilado). Los ensayos y pruebas fueron realizados únicamente en la palma.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar daño al usuario.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Construcción

- Manipulación de materiales de construcción, hormigón, ladrillos y tejas.

Industria Automovilística / Mecánica

- Manipulación de piezas metálicas.
- Mecanismo de láminas finas de metal.
- Acabado de piezas cortantes.

Metalúrgica

- Manipulación de chapas con filos en los bordes.
- Inspección final de metales.
- Manipulación de planchas metálicas.
- Corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas.
- Manipulación de materias primas abrasivas y cortantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de tallas, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.
- Este guante no contiene sustancia agregada que pueda producir alergias.